



基本信息

产品	Zigbee 网关
协议	Zigbee
型号	FL1-Zigbee-GW-G/ FL1-Zigbee-GW-G -W
保修	3 年
寿命	10 年以上



飞轮智能光伏APP



安卓版



IOS版

方式一：在APP Store/小米应用市场搜索“飞轮智能光伏”
方式二：扫描以上二维码下载 APP

证书

CE IEC 60529, 2024/53/EU

规格

FL1-Zigbee-GW-G | FL1-Zigbee-GW-G -W

与优化器通信	通信协议	Zigbee 无线
	最大数据传输距离	≤30m (室内), ≤100m (室外)
	连接设备的最大数量	≤30个优化器
可扩展连接	控制方式	I/O
	RS485 连接	COMx1, 9600bps, Modbus-RTU
与云平台通信	有线上网方式	RJ45x1, 100Mbps
	无线上网方式	4G WiFi
	天线数量	2
	采样间隔	1 min (I/V/P) / 5 min/ 15min
交互	重置按钮	自复位按钮 x 1
	指示灯	LED x 2
	监测 APP	飞轮智能光伏 APP
常规参数	尺寸	181 mm*163 mm*51 mm (宽*高*厚)
	重量	≤200g
	防护等级	IP 65
	储存温度	-40°C ~ 70°C
	工作温度	-20°C ~ 55°C
	工作湿度	5% ~ 95%
	工作海拔	≤2000m
	供电方式	DC 12V供电 (外购)
	功耗	≤4W
	安装方法	壁挂式
	兼容的优化器	FL1、FL2、FL3 系列
其他	符合标准	CE、RoHS、RED
	建议方案	住宅屋顶、小型商业太阳能发电厂

