



基本信息

产品	Wi-SUN 网关
协议	Wi-SUN
型号	FL4-WiSUN-GW-N/FL4-WiSUN-GW-G
保修	3 年
寿命	10 年以上



飞轮智能光伏APP



安卓版



iOS版

方式一：在APP Store/小米应用市场搜索“飞轮智能光伏”
方式二：扫描以上二维码下载 APP

证书

IEC 60529, 2024/53/EU

规格

FL4-WiSUN-GW-N | FL4-WiSUN-GW-G

与优化器/关断器通信	通信类型	WiSUN 无线
	最大数据传输距离	≤500m (室内), ≤1000m (室外)
	连接设备的最大数量	≤300台
	CPU	四核 ARM Cortex-A53 @1.6 GHz
	内存	2G
	存储器	8GB eMMC
	操作系统	Linux 5.10.160
	WAN口	RJ45x1 1000Mbps
	LAN口	RJ45x1 100Mbps
	HDMI	1080P
	USB-C	调试接口
	Wi-SUN	420MHz~445MHz, 外置天线
	4G	无 4G (N型) /CAT1, SIM卡 (G型)
	RS485	COM x 3
	CAN	CAN x 1
	DI	DI x 4
DO	DO x 2	
系统参数	数据采样间隔	1 min (I/V/P) / 5 min / 15 min
	重置按钮	重置按钮 x 1
	指示灯	LED x 3
	监测 APP	飞轮智能光伏 APP
	尺寸	190 mm*84.8 mm*38.7 mm (高*深*宽)
	净重	≤800g
	防护等级	IP 20
	储存温度	-40°C ~ 70°C
	工作温度	-20°C ~ 55°C
	工作湿度	0% ~ 100%
	工作海拔	≤2000m
常规参数	电源	DC 12 V供电 (外购)
	功耗	≤4w (N型) ≤6w (G型)
	安装方法	固定在 35mm 导轨上
	兼容的优化器	FL4 \ FL5 系列
	规范	符合标准 CE, RoHS
	与优化器兼容	型号 FL4, FL5系列

