

智能光伏关断器



基本信息

产品	一拖二智能光伏关断器
型号	FL5-RSD-AG
保修	10年
寿命	25 年+

支持认证



NEC2020 690.12、UL1741



飞轮光伏运维平台APP



安卓版



IOS版

方式一：应用市场搜索“飞轮光伏运维平台”
方式二：扫描以上二维码下载 APP

规格

通讯方式	无线通讯	Wi-SUN (433MHz)
直流输入 (双路)	最大输入功率	1600W (2x800W)
	最大输入电压	150V (2x75V)
	最大输入电流	20A 20A
	输入电压范围	15V~75V 15V~75V
直流输出	最大输出功率	1600W
	最大输出电压	150V
	最大输出电流	20A
	关断输出电压	2V (±10%)
检测精度	电压	0.01V
	电流	0.01A
常规参数	尺寸	137mm*83mm*37mm
	净重	≤980g
	防护等级	IP68
	系统电压	1500V
	数据采集频率	1min (I/V/P) /5min/15min
	无线数据传输距离	≤50m (室内), ≤200m (室外)
	直流输入电缆长度	0.5m 1.2m 1.2m 0.5m
	直流输出电缆长度	1.8m 1.8m
	连接器	国产直流连接器
	工作温度	-40°C~85°C
	工作湿度	0%~100%
	工作海拔	≤2000m
	供电方式	光伏组件
	关断时间	≤10S
	安装方式	卡扣式安装
	功能	旁路切断功能
自动关断功能		有
手动关断功能		有
直流过压保护		有
直流过载保护		有
极性反接保护		有
过温保护		有
无线数据采集功能		有, 与长园飞轮Wi-SUN网关配合使用