

Zigbee 网关



基本信息

产品	Zigbee 网关
协议	Zigbee
型号	FL1-Zigbee-GW-G/ W
保修	3 年
寿命	10 年以上

支持认证

IEC 60529, 2014/53/EU



飞轮光伏运维平台APP



安卓版



IOS版

方式一：应用市场搜索“飞轮光伏运维平台”
方式二：扫描以上二维码下载 APP

规格

FL1-Zigbee-GW-G | FL1-Zigbee-GW-W

与优化器通信	通信类型	Zigbee 无线通信
	最大数据传输距离	30m (室内), 50m (室外)
	连接设备的最大数量	50个优化器
可扩展连接	控制方式	I/O
	RS485 连接	COMx1, 9600bps, Modbus-RTU
与云平台通讯	有线上网方式	RJ45x1, 100Mbps
	无线上网方式	4G 2.4G Wi-Fi
	天线数量	2
	数据采样频率	1min (I/V/P) /5min/15min
交互	按钮	按钮 x 1
	指示灯	LED x 2
	监测 APP	飞轮光伏运维平台 APP
常规参数	尺寸	181mm*163mm*51mm
	净重	≤200g
	防护等级	IP65
	储存温度	-40°C~70°C
	工作温度	-20°C~55°C
	工作湿度	5%~95% (无凝露)
	工作海拔	≤2000m
	供电方式	DC 12V供电 (外购)
	功耗	≤10W
	安装方法	壁挂式
其他	兼容的优化器	FL1、FL2、FL3 系列
	符合标准	CE、RoHS、RED
	使用场景	住宅屋顶、小型商业太阳能发电厂

