



基本信息

产品	工业级Wi-SUN 网关
协议	Wi-SUN
型号	FL4-WiSUN-GW-N/G
保修	3 年
寿命	10 年以上

支持认证




 IEC 60529, 2014/53/EU



飞轮光伏运维平台APP



安卓版



IOS版

方式一：应用市场搜索“飞轮光伏运维平台”
方式二：扫描以上二维码下载 APP

规格

FL4-WiSUN-GW-N/G

与优化器/关断器通信	通信类型	Wi-SUN 无线通信
	最大数据传输距离	50m (室内), 200m (室外)
	最大可连接设备数量	300台
	CPU	四核 ARM Cortex-A53 @1.6 GHz
	内存	2GB DDR4
	存储器	8GB eMMC
	操作系统	Linux 5.10.160
	WAN	RJ45x1 1000Mbps
	LAN	RJ45x1 100Mbps
	HDMI	1080P@60fps
	调试接口	Type-C
	Wi-SUN	433MHz, 外置天线
	4G	CAT1 (4G 版本)
	RS485	COM x 3
系统参数	CAN	CAN x 1
	DI	DI x 4
	DO	DO x 2
	数据采样频率	1min (I/V/P) / 5min/ 15min
	按钮	按钮 x 1
	指示灯	LED x 3
	监测 APP	飞轮光伏运维平台
	尺寸	190mm*94.8mm*38.7mm
	净重	≤800g
	防护等级	IP20
	储存温度	-40°C~70°C
	工作温度	-20°C~55°C
	工作湿度	5%~95% (无凝露)
	工作海拔	≤2000m
常规参数	供电方式	DC 12 V供电 (外购)
	功耗	≤10W
	安装方法	支持标准35mm导轨安装
	兼容的优化器	FL4、FL5 系列
	规范	符合标准 CE、RoHS、RED
	其他	使用场景 工商业太阳能发电厂